



Cilindro duplo vibratório Rolo

Descrição do Cilindro duplo vibratório Rolo

1. Aplicação: Estradas, a administração municipal, ginásio e outras áreas industriais.

Principais características do rolo vibratório duplo cilindro (rolo tandem vibratório)

1. Esta máquina adota direção hidráulica, vibração hidráulica, que pode rapidamente satisfazer exigências de grau de compactação.

2. Esta máquina adota uma estrutura articulada avançada com uma aparência elegante, cabine confortável, direção flexível, boa estabilidade e rolamento plana.

3. Os rolos dianteiros e traseiros estão equipados com raspadores de lodo e aspersores.

4. Peso da operação é de 3 toneladas, 4tons, 6 toneladas e 10 toneladas respectivamente.

Especificações sobre o Cilindro duplo vibratório Rolo

Especificações	RC3	RC4	RC6	RC10J
Peso operacional (T)	3	4	6	10
Diâmetro do cilindro vibratório (mm)	800	860	950	1200

Largura rolante (mm)	1000	1300	1320	1700
Pressão estática linear (N/CM)	162		232.4	259
A força centrífuga (KN)	29.6	39	55	98
Frequência de vibração (Hz)	50	50	46	42
Amplitude de vibração teórica (mm)	0.58	0.5	0.62	0.45/0.7
Velocidade de movimento I (KM/h)	2	2.5	2.5	2.4
Velocidade de movimento II	5.86	7.5	7.5	4.8
Velocidade de movimento III	/	/	/	8.4
Habilidade de classe	≥ 20%	20%	≥ 20%	
Modelo motor diesel	N358Q	ZN490Q	495AY	Cummins 4BT3.9-C100
Velocidade avaliada	2400	2600	2000	
Potência nominal (KW)	21	33.5	35.3	75
Dimensão (mm) CxLxA	2030x1300 x2350	3180x1460 x2560	3660x1550 x2630	4880x1980 x2800

World Equipment (Changzhou) CO., Ltd.

Add : Room 513 NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
Singapore, INC : 545 Orchard Road # 11-13 Far East Shopping Centre, 238882,
Singapore

Post Code : 213000

Tel : +86-519-68687280

+86-519-68687290

Fax : +86-519-68687282

E-mail :

sales@worldequipment.com.cn

worldequipment@hotmail.com